

T: Odsyłacze w języku HTML.

Strona internetowa powinna rozpoczynać się od deklaracji dokumentu typu HTML:

```
<!doctype html>
```

Określenie języka stosowanego na stronie:

```
<html lang="pl">...</html>
```

Jeżeli chcemy, aby nasza strona była częściej odwiedzana, to musimy ją zarejestrować w serwisach wyszukiwawczych. Przed taką czynnością należy poprawnie zdefiniować zawartości dwóch znaczników META z sekcji HEAD:

```
<META NAME="Description" CONTENT="opis dokumentu">
```

```
<META NAME="keywords" CONTENT="Tu wpisz słowa kluczowe, oddzielając przecinkami">
```

Inne znaczniki META:

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
```

```
<META HTTP-EQUIV="Content-Language" content="pl">
```

```
<META HTTP-EQUIV="Creation-date" CONTENT="2023.04.16">
```

```
<META HTTP-EQUIV="Reply-to" CONTENT="adres zwrotny">
```

```
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="10; url=https://www.greszata.pl">
```

```
<META NAME="Description" CONTENT="opis dokumentu">
```

```
<META NAME="keywords" CONTENT="słowa kluczowe stosowane w wyszukiwarkach">
```

```
<META NAME="Author" CONTENT="autor dokumentu">
```

```
<META NAME="Publisher" CONTENT="wydawca dokumentu">
```

```
<META NAME="Generator" CONTENT="nazwa programu">
```

```
<META NAME="Robots" CONTENT="index" # (all) noindex follow nofollow
```

```
<META NAME="Last-modified" CONTENT="data modyfikacji">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Dodatkowe atrybuty znacznika BODY:

BGCOLOR – kolor tła,

BACKGROUND – grafika tła,

LINK – odsyłacze (hiperłącza), podajemy kolor,

ALINK – użyte odsyłacze,

VLINK – aktywne odsyłacze,

LEFTMARGIN – margines lewy, podajemy odstepy,

TOPMARGIN – margines górny,

MARGINWIDTH – margines pionowy (górny i dolny),

MARGINHEIGHT – margines poziomy (lewy i prawy),

TEXT – kolor tekstu.

Odsyłacze (linki, hiperlinki, łącza) umożliwiają nawigację między stronami. Sposób ich wyróżniania deklarujemy w znaczniku BODY. Same odsyłacze deklarujemy następująco:

```
<A href="sciezka/plik.html">etykieta odsyłacza</A>
```

```
<A href="http://www.wp.pl">etykieta odsyłacza</A>
```

Odsyłacze można również stosować w obrębie jednego dokumentu. Należy wówczas zdefiniować punkty odsyłaczy:

```
<A name="nazwa_punktu">etykieta punktu</A>
```

```
<A id="nazwa_punktu">etykieta punktu</A>
```

Później odwołania do takiego punktu dokonujemy poprzez:

```
<A href="#nazwa_punktu">etykieta odsyłacza</A>
```

```
<A href="(ścieżka do strony)#nazwa_punktu">etykieta odsyłacza</a>
```

Otwieranie odsyłacza w określonym położeniu realizujemy za pomocą atrybutu `target`, możliwe opcje konkretna ramka (nazwa ramki), w nowym oknie (`_blank`) oraz w oknie bieżącym przeglądarki internetowej (`_top`).

Możliwe jest również zastosowanie odsyłacza do konta pocztowego poprzez domyślnego klienta poczty:

`<A href="mailto:user@wp.pl?SUBJECT=temat&BODY=witam">` etykieta odniesienia pocztowego`</A>`

Przykład odsyłacza obrazkowego:

`<a href="adres"></a>`

Znacznik wydzielający fragment strony (działa podobnie jak akapit):

`<div>...</div>`

Inne znaczniki działające jak blok strony:

`<header>` - nagłówek strony,

`<nav>` - blok nawigacji strony (menu strony),

`<article>` - fragment strony stanowiący samodzielną treść ,

`<section>` - sekcja dokumentu najczęściej związana ze znacznikami nagłówka `<h1> . . . <h6>`,

`<footer>` - stopka strony.

Dodatkowe informacje:

https://www.kurshtml.edu.pl/html/do_podstrony,odsylacze.html

https://www.kurshtml.edu.pl/html/deklaracja_strony_kodowej,body.html

<https://webkod.pl/kurs-css/lekcje/dzial-1/kaskadowy-arkusz-stylow>